

Installation

Einbauleuchte 620x620mm für den Einbau in abgehängte Decken mit weiß lackiertem Aluminiumrahmen. Die Leuchte ist nur **10mm** hoch.

Effizienz



Die Leuchte hat eine Leistungsaufnahme von lediglich **30Watt** und ist damit eine der sparsamsten Leuchten am Markt.

In der Farbe neutralweiß (4000K) besitzt die Leuchte eine Helligkeit von 4180lm und damit eine Effizienz von **139lm/W**.

In der Farbe warmweiß (3000K) besitzt die Leuchte eine Helligkeit von 4000lm und damit eine Effizienz von **133lm/W**.

Optische Eigenschaften

Hocheffiziente Mikrolinsen sorgen für eine optimale Blendungsbewertung mit einem **UGR-Wert unter 19**.

Dadurch ist eine gleichmäßige Ausleuchtung ohne Blendung möglich und die Leuchte eignet sich für den universellen Einsatz in Büros, Konferenzräumen, Hotelzimmern, Fluren, Verkaufsräumen, Restaurants und Wohnräumen.

Die Leuchte erfüllt alle Anforderungen an Beleuchtungen für Innenräume und Arbeitsplätze gemäß **EN 12464-1**.

Serie

LION-6262-30WF-45-U



Versorgung

Separates LED-Vorschaltgerät mit Sicherheitssteckverbinder zur Verbindung mit der Leuchte.

Versorgungsspannung 230Vac

Die dimmbare Variante kann direkt mit einem konventionellen Dimmer mit Phasenanschnitt-Technologie betrieben werden.

Modelle

LION-6262-30WF-45-U3
warmweiß, 3000K, 4000lm

LION-6262-30WF-45-U3D
dimmbar

LION-6262-30WF-45-U4
neutralweiß, 4000K, 4180lm

LION-6262-30WF-45-U4D
dimmbar

Zubehör



SM6262

Aufputz-Montagerahmen

Zertifizierungen

